

LED照明

專業解決方案提供商

STEMOD

正揚科技股份有限公司



圓形天井燈 / 線性天井燈 / 路燈 / 投光燈 / 嵌燈 / 平板燈

正揚科技股份有限公司專業經營LED燈具，生產總部位於中國深圳，成立於2011年，在美國、南非、越南設有銷售據點。我們在LED燈具行業擁有多年經營經驗，為客戶提供有競爭力、優質可靠的LED燈具和LED照明解決方案

公司擁有強大的研發團隊和完善的實驗設備，具有光學、機械、電力與熱學的實驗室，在生產的各個階段嚴格控制產品品質，使我們能夠保證客戶滿意，我們所有的產品都符合國際品質標準，公司已通過ISO9001認證，產品通過CNS、BSMI、ETL、UL、CB、CE等認證，產品遠銷世界各地各種不同的市場並受到高度讚賞。



燈具使用LM-80等級晶片，具備高光效及更長的光源壽命。




提供專業燈具配件，可運應於不同安裝環境，易於施工維護。



使用飛利浦工業級電源，確保燈具在苛刻的環境下運作。



燈具穩定耐用，具備低維護成本，提升企業競爭力。



燈具為一體成型鋁製結構，具備絕佳的燈具散熱條件。



可內建感應裝置，有效控制照明系統的點燈時間及光輸出。



使用光學級透鏡，有多種配光設計，具備高透光及低眩光值。



設備可支援智能化調光，能在適當環境做合適的照明調光。



燈具可選高穿透力的低色溫、舒適中色溫及明亮高色溫。



LED通過光生物安全認證，擁有無藍光害及健康光源的設計。



台北辦公室



台北倉庫






深圳工廠

聯絡資訊


電話：02-89145894
地址：新北市新店區寶中路94號5F
郵箱：sales@stemod.com
網址：www.stemod.com.tw





水平電源安裝式圓形天井燈

| 圖片 | 名稱 | 認證 | 基本資訊 | 特色 |
|---|----|---------------------|--|---|
|  | 炬光 | CNS BMSI 2019.09 | 高階版 • 瓦數: 100W; 150W; 240W • 發光效率: 160 lm/w • 演色性: 80 • 色溫: 5700K • 輸入電壓: 110~277VAC | 1. 內置飛利浦電源 2. 支援智慧物聯網照明 3. 最高22KV雷擊保護 4. 60°、90°、120°光學配光角度搭配 5. 吊環、支架、螺桿安裝配件 IP65 |
|  | 月光 | CNS BMSI 2019.09 | 標準版 • 瓦數: 100W; 150W; 240W • 發光效率: 130 lm/w • 演色性: 70 • 色溫: 5700K • 輸入電壓: 110~277VAC | 1. 內置飛利浦電源 2. 支援移動偵測微波感應器 3. 60°、90°、120°環狀光學配光角度搭配 4. 60°、90° PC罩與鋁反射罩 5. 吊環、支架、螺桿安裝配件 IP65 |
|  | 霞光 | CE | 經濟版 • 瓦數: 100W; 150W • 發光效率: 110 lm/w • 演色性: 70 • 色溫: 5700K • 輸入電壓: 110~277VAC | 1. 內建4KV突波保護 2. 輕量化設計, 散熱效果佳 3. 60°、90°、120°環狀光學配光角度搭配 4. 60°、90° PC罩與鋁反射罩 5. 超高CP值 |


垂直電源安裝式圓形天井燈

| 圖片 | 名稱 | 認證 | 基本資訊 | 特色 |
|---|-----|---------------------|--|---|
|  | 黑金剛 | CNS BMSI | 高階版 • 瓦數: 78W; 110W; 150W; 180W • 發光效率: 140 lm/w • 演色性: 80 • 色溫: 4000K; 5700K • 輸入電壓: 220~240VAC | 1. 飛利浦電源和光源模組 2. 通過CNS8886 500小時鹽霧測試 3. 通過IEC62262 & CNS62772測試 (>IK07) 4. 60°、90° 金屬反射罩, 降低眩光 5. 吊環、螺桿安裝配件 IP65 |
|  | 黑騎士 | CNS BMSI 2018.10 | 標準版 • 瓦數: 100W; 150W; 240W • 發光效率: 130 lm/w • 演色性: 70 • 色溫: 5700K • 輸入電壓: 220~240VAC | 1. 外置飛利浦電源 2. 吊環、螺桿安裝配件 3. 60°、90°PC罩與鋁反射罩 4. 60°、90°、120°環狀光學配光角度搭配 5. 高壓鑄鋁結構, 耐衝擊、耐高溫、抗腐蝕 IP65 |

投光燈 / 路燈

| 圖片 | 名稱 | 認證 | 基本資訊 | 特色 |
|---|----|----------|---|---|
|  | 皓光 | CE | 標準版 • 瓦數: 50W; 100W; 150W; 200W • 發光效率: 120 lm/w • 演色性: 70 • 色溫: 5700K • 輸入電壓: 110~277VAC | 1. 內置飛利浦電源 2. 可搭配日光感應器 3. 8°、15°、30°、60°、90°多角度可選 4. 高品質燈珠, 高光效、壽命長 5. 防水、防塵、防腐蝕 IP65 |
|  | 鴻光 | CNS BMSI | 高階版 • 瓦數: 39W; 75W; 110W; 147W • 發光效率: 160 lm/w • 演色性: 70 • 色溫: 3000K; 5000K • 輸入電壓: 110~277VAC | 1. 飛利浦電源和光源模組 2. IP66防水、IK08耐衝擊能力 3. 燈頭可90°彎曲 4. 燈具背蓋可掀起, 模組和驅動器可更換 5. 通過歐盟IEC/TR 62778 無藍光危害認證 IP65 |

嵌燈









| 圖片 | 名稱 | 認證 | 基本資訊 | 特色 |
|---|----|----------|--|--|
|  | 星光 | CNS BMSI | 標準版 • 瓦數: 13.7W; 25.4W; 27.2W • 發光效率: 90 lm/w • 演色性: 80 • 色溫: 3000K; 4000K; 5000K • 輸入電壓: 220~240VAC | 1. 飛利浦電源和光源模組 2. 無藍光危害 3. 4吋: 8W~13.7W 4. 6吋: 11.5W~27.2W 5. 8吋: 18.7W~25.4W IP65 |

※: 燈具瓦數與燈具發光效率有±10%正負值。

線性高天井燈

| 圖片 | 名稱 | 認證 | 基本資訊 | 特色 |
|---|----|--|---|---|
|  | 弦光 |  CNS BMSI 2018.10 | 高階版 <ul style="list-style-type: none"> 瓦數: 200W(5呎) 發光效率: 160 lm/w 演色性: 80 色溫: 5700K 輸入電壓: 110~277VAC | <ol style="list-style-type: none"> 內置飛利浦電源 支援智慧物聯網照明 最高22KV雷擊保護 無積塵結構設計 懸吊、支架安裝配件  IP65 |







線性低天井燈

| 圖片 | 名稱 | 認證 | 基本資訊 | 特色 |
|--|----|---|--|--|
|  | 縷光 |  CNS BMSI 2018.09 | 高階版 <ul style="list-style-type: none"> 瓦數: 85W(4呎) 發光效率: 160 lm/w 演色性: 80 色溫: 5700K 輸入電壓: 220~240VAC | <ol style="list-style-type: none"> 內置飛利浦電源 支援智慧物聯網照明 最高22KV雷擊保護 一體成型鋁製結構, 散熱佳 懸吊、吸頂、螺桿安裝配件  IP65 |
|  | 線光 |  CE | 標準版 <ul style="list-style-type: none"> 瓦數: 40W(4呎) 發光效率: 160 lm/w 演色性: 80 色溫: 5700K 輸入電壓: 110~240VAC | <ol style="list-style-type: none"> 內置飛利浦電源 防水、防塵、防腐蝕 強韌PC材料, 耐用不發黃 高品質燈珠, 高光效、壽命長 懸吊、吸頂、螺桿安裝配件  IP65 |
|  | 煦光 |  CNS BMSI 2018.10 | 經濟版 <ul style="list-style-type: none"> 瓦數: 40W(4呎) 發光效率: 100 lm/w 演色性: 70 色溫: 5700K 輸入電壓: 110~240VAC | <ol style="list-style-type: none"> 內置飛利浦電源 高CP值 穩定耐用, 降低維護成本 高品質燈珠, 高光效、壽命長 懸吊、吸頂、螺桿安裝配件 |

側發光平板燈

| 圖片 | 名稱 | 認證 | 基本資訊 | 特色 |
|--|-----|---|--|--|
|  | 藍天使 |  CNS BMSI | 標準版 <ul style="list-style-type: none"> 瓦數: 25W; 30W; 33W; 37W; 40W 發光效率: 100 lm/w 演色性: 80 色溫: 4000K; 5700K 輸入電壓: 110~240 VAC | <ol style="list-style-type: none"> 飛利浦電源和光源模組 無藍光危害 發光均勻, 低眩光 高擴散率PC罩 嵌入、懸吊安裝配件 |

直下式平板燈

| 圖片 | 名稱 | 認證 | 基本資訊 | 特色 |
|---|----|--|---|---|
|  | 明月 |  CNS BMSI 2019.08 | 高階版 <ul style="list-style-type: none"> 瓦數: 22W; 30W; 44W 發光效率: 160 lm/w 演色性: 80 色溫: 5700K 輸入電壓: 110~240 VAC | <ol style="list-style-type: none"> 飛利浦電源 抗UV擴散版, 防黃化 高品質燈珠, 高光效、壽命長 優質鋁材, 防潮、防鏽、抗腐蝕 嵌入, 懸吊安裝配件 |
|  | 皎月 |  CNS BMSI 2019.08 | 標準版 <ul style="list-style-type: none"> 瓦數: 22W; 30W; 44W 發光效率: 120 lm/w 演色性: 80 色溫: 5700K 輸入電壓: 110~240 VAC | <ol style="list-style-type: none"> 飛利浦電源 抗UV擴散版, 防黃化 高品質燈珠, 高光效、壽命長 全金屬邊框與背蓋, 散熱極佳 嵌入, 懸吊安裝配件 |
|  | 朗月 |  CNS BMSI 2019.09 | 經濟版 <ul style="list-style-type: none"> 瓦數: 22W; 30W; 44W 發光效率: 100 lm/w 演色性: 80 色溫: 5700K 輸入電壓: 110~240 VAC | <ol style="list-style-type: none"> 飛利浦電源 高CP值 高品質燈珠, 高光效、壽命長 發光均勻, 低眩光 嵌入, 懸吊安裝配件 |

※: 燈具瓦數與燈具發光效率有±10%正負值。