


藍天使

室內與商業照明



特色：





- 飛利浦電源和光源模組
- 無藍光危害
- 發光均勻，低眩光
- 高擴散率PC罩
- 嵌入、懸吊安裝配件

應用：

- 一般照明
- 家庭與辦公室照明
- 商業照明

版本	V1
總頁數	4
日期	2019/06/27

1. 燈具尺寸：



單位 : mm

2. 規格：


A. 一般資料

名稱	藍天使
輸入電壓	110~240VAC
頻率	50/60 Hz
功率	30W ; 40W
功率因數	>0.95
發光角度	120°
操作溫度	0°C~+40°C
使用壽命	> 25,000 hrs @ L70
認證	CNS、BSMI

B. 光學資料

名稱	功率	色溫	光通量	發光效率	演色性
藍天使	30W	4000K ; 5700K	3,000 lm	100 lm/w	80
藍天使	40W	4000K ; 5700K	4,000 lm	100 lm/w	80

3. 配光曲線圖：



4. 產品型號:

X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆	X ₇	X ₈	X ₉	X ₁₀	X ₁₁	X ₁₂	X ₁₃	X ₁₄	X ₁₅	X ₁₆	X ₁₇	X ₁₈	X ₁₉	X ₂₀	X ₂₁	
P	N	L	-				H	8			M	L	1	2	N	W	-				

	編碼描述	編碼	說明
X ₁ X ₂ X ₃	燈具系列	PNL	平板燈系列
X ₅ X ₆ X ₇	功率	030	30W
		040	40W
X ₈	輸入電壓	H	110-240VAC
X ₉	演色性 (CRI)	8	80
X ₁₀ X ₁₁	色溫 (CCT)	40	4000K
		57	5700K
X ₁₂ X ₁₃	結構	ML	藍天使
X ₁₄ X ₁₅	發光角度	12	120°
X ₁₆	感應器	N	N/A
X ₁₇	燈體顏色	W	白色
X ₁₉ X ₂₀ X ₂₁	流水碼	AAA-ZZZ	流水碼代號，請諮詢業務

5. 注意事項:

1. 假若燈具損毀，應由製造商、代理商或專業人員更換，以避免危險
2. 燈具的光源只能由製造商、代理商或專業人員更換
3. 燈具使用中，請勿直接碰觸燈具，小心觸電危險 ⚡
4. 燈具使用中，請勿眼睛直視光源 ⚠
5. 燈具為室內使用，請勿使用在腐蝕性環境中
6. 工作溫度範圍：0°C~+40°C
7. 儲存溫度範圍：-20°C~+80°C
8. 輸入電壓必須符合 LED 電源上指定範圍