


正揚科技股份有限公司專業經營生產LED燈具，生產總部位於中國深圳，成立於2011年，在美國、南非、越南設有銷售據點。我們在LED燈具行業擁有多年經營經驗，為客戶提供有競爭力、優質可靠的LED燈具和LED照明解決方案。

公司擁有強大的研發團隊和完善的實驗設備，具有光學、機械、電力與熱學的實驗室，在生產的各個階段嚴格控制產品品質，使我們能夠保證客戶滿意，我們所有的產品都符合國際品質標準，公司已通過ISO9001認證，產品通過CNS、BSMI、ETL、UL、CB、CE等認證，產品遠銷世界各地各種不同的市場並受到高度讚賞。



高品質燈具，快速送達

強大的研發團隊，多年LED燈具開發經驗，採購飛利浦、歐司朗等國際一流大廠零組件，並進行嚴格品質檢驗，確保零組件品質。臺灣、深圳兩地生產工廠、倉庫，保障快速送達。



OEM/ODM燈具定制

LED燈具定制，可根據您的使用環境和需求，為您量身打造最為適合的LED燈具，以更低成本和更高的效率滿足您的照明需求。您只需詳細說明您的需求，我們將為您解決產品設計、生產運輸等全部工作，簡單輕鬆。



照明系統整合

採用飛利浦無線智慧控制系統，整合正揚高品質燈具，提供智慧商業照明、智慧辦公照明、智慧工廠照明、智慧倉儲照明、智慧戶外照明。透過智慧照明系統最大幅度提升照明效率並降低成本。讓高效智慧照明與智慧工業共同升級。



整體照明解決方案

提供商業大廈、工廠、倉庫、學校、醫院、街道、停車場、隧道、加油站等LED整體照明解決方案。專業燈光設計工程師，根據現場勘察圖及建築圖紙進行3D建模，進行專業燈光設計，並提供燈具功率、色溫、數量等詳細解決方案。



LED照明

專業解決方案提供商

圓形天井燈 / 線性天井燈 / 路燈 / 投光燈 / 崁燈 / 平板燈



台北辦公室



台北倉庫



深圳工廠



工廠品質實驗室

聯絡資訊

電話：02-89145894
地址：新北市新店區寶中路94號5F
郵箱：sales@stemod.com
網址：www.stemod.com.tw



水平電源安裝式圓形天井燈

圖片	名稱	臺灣認證	基本資訊	特色
	炬光	CNS BSMI	<ul style="list-style-type: none"> 瓦數: 100W; 150W; 200W; 240W 發光效率: 160 lm/w 演色性: 80 色溫: 5700K 輸入電壓: 110~277VAC 	<ol style="list-style-type: none"> 內置飛利浦電源 支援智慧物聯網照明 最高22KV雷擊保護 60°、90° PC罩與鋁反射罩 無藍光危害認證, TAF光學測試報告
	月光	CNS BSMI	<ul style="list-style-type: none"> 瓦數: 100W; 150W; 200W; 240W 發光效率: 130 lm/w 演色性: 80 色溫: 5700K 輸入電壓: 110~277VAC 	<ol style="list-style-type: none"> 內置飛利浦電源 支援移動偵測微波感應器 60°、90°、120°環狀光學配光角度搭配 60°、90° PC罩與鋁反射罩 無藍光危害認證, TAF光學測試報告
	霞光	CNS BSMI	<ul style="list-style-type: none"> 瓦數: 100W; 150W 發光效率: 110 lm/w 演色性: 80 色溫: 5700K 輸入電壓: 110~277VAC 	<ol style="list-style-type: none"> 內置飛利浦電源 內建4KV突波保護 60°、90°、120°環狀光學配光角度搭配 在110V下, 功率降載至80% 無藍光危害認證, TAF光學測試報告

垂直電源安裝式圓形天井燈

圖片	名稱	臺灣認證	基本資訊	特色
	黑金剛 <small>飛利浦品牌燈具</small>	CNS BSMI	<ul style="list-style-type: none"> 瓦數: 78W; 110W; 150W; 180W 發光效率: 140 lm/w 演色性: 80 色溫: 4000K; 5700K 輸入電壓: 220~240VAC 	<ol style="list-style-type: none"> 飛利浦電源和光源模組 通過CNS8886 鹽霧測試 通過IEC62262 & CNS62772測試 (>IK07) 60°、90°金屬反射罩, 降低眩光 無藍光危害認證, TAF光學測試報告
	黑騎士	CNS BSMI	<ul style="list-style-type: none"> 瓦數: 100W; 150W; 200W; 240W 發光效率: 130 lm/w 演色性: 70 色溫: 5700K 輸入電壓: 220~240VAC 	<ol style="list-style-type: none"> 外置飛利浦電源 吊環、螺桿安裝配件 60°、90°PC罩與鋁反射罩 60°、90°、120°環狀光學配光角度搭配 無藍光危害認證, TAF光學測試報告

投光燈 / 路燈

圖片	名稱	臺灣認證	基本資訊	特色
	皓光	CNS BSMI	<ul style="list-style-type: none"> 瓦數: 50W; 100W; 150W; 200W 發光效率: 120 lm/w 演色性: 70 色溫: 5700K 輸入電壓: 110~277VAC 	<ol style="list-style-type: none"> 內置飛利浦電源 可搭配日光感應器 8°、15°、30°、60°、90°多角度可選 高品質燈珠, 高光效、壽命長 防水、防塵、防腐蝕
	鴻光	CNS	<ul style="list-style-type: none"> 瓦數: 39W; 75W; 110W; 147W 發光效率: 160 lm/w 演色性: 70 色溫: 3000K; 5000K 輸入電壓: 110~277VAC 	<ol style="list-style-type: none"> 飛利浦電源和光源模組 IP66防水、IK08耐衝擊能力 燈頭可90°彎曲 燈具背蓋可掀起, 模組和驅動器可更換 通過歐盟IEC/TR 62778 無藍光危害認證

嵌燈

圖片	名稱	臺灣認證	基本資訊	特色
	星光 <small>飛利浦品牌燈具</small>	CNS BSMI	<ul style="list-style-type: none"> 瓦數: 13.7W; 25.4W; 27.2W 發光效率: 90 lm/w 演色性: 80 色溫: 3000K; 4000K; 5000K 輸入電壓: 110~240VAC 	<ol style="list-style-type: none"> 飛利浦電源和光源模組 無藍光危害認證, TAF光學測試報告 4吋: 8W~13.7W 6吋: 11.5W~27.2W 8吋: 18.7W~25.4W
	繁星 <small>可變色溫</small>	CNS BSMI	<ul style="list-style-type: none"> 瓦數: 15W 發光效率: 110 lm/w 演色性: 80 色溫: 2700K~6500K 輸入電壓: 110~277VAC 	<ol style="list-style-type: none"> 無級調光調色 無線遙控 加厚鋁鑄燈體, 快速散熱 優質光學面罩, 透光率高、發光均勻 高品質LED, 亮度高、光衰小、壽命長

※: 燈具瓦數與燈具發光效率有±10%正負值。

線性高天井燈

圖片	名稱	臺灣認證	基本資訊	特色
	弦光	CNS BSMI	<ul style="list-style-type: none"> 瓦數: 150W; 180W; 200W; 240W 發光效率: 160 lm/w 演色性: 80 色溫: 5700K 輸入電壓: 110~277VAC 	<ol style="list-style-type: none"> 內置飛利浦電源 支援智慧物聯網照明 最高22KV雷擊保護 無積塵結構設計 懸吊、支架安裝配件

線性低天井燈

圖片	名稱	臺灣認證	基本資訊	特色
	縷光	CNS BSMI	<ul style="list-style-type: none"> 瓦數: 85W(4呎); 120W(5呎) 發光效率: 160 lm/w 演色性: 80 色溫: 5700K 輸入電壓: 220~240VAC 	<ol style="list-style-type: none"> 內置飛利浦電源 支援智慧物聯網照明 最高22KV雷擊保護 一體成型鋁製結構, 散熱佳 懸吊、吸頂、螺桿安裝配件
	線光	CNS BSMI	<ul style="list-style-type: none"> 瓦數: 40W(4呎) 發光效率: 160 lm/w 演色性: 80 色溫: 5700K 輸入電壓: 110~277VAC 	<ol style="list-style-type: none"> 內置飛利浦電源 防水、防塵、防腐蝕 強韌PC材料, 耐用不發黃 高品質燈珠, 高光效、壽命長 懸吊、吸頂、螺桿安裝配件

平板燈

圖片	名稱	臺灣認證	基本資訊	特色
	藍天使 <small>飛利浦品牌燈具</small>	CNS BSMI	<ul style="list-style-type: none"> 瓦數: 25W; 30W; 33W; 37W; 40W 發光效率: 100 lm/w 演色性: 80 色溫: 4000K; 5700K 輸入電壓: 110~240 VAC 	<ol style="list-style-type: none"> 飛利浦電源和光源模組 高擴散率PC罩 側發光, 發光均勻, 低眩光 無藍光危害認證, TAF光學測試報告 嵌入、懸吊安裝配件
	明月	CNS BSMI	<ul style="list-style-type: none"> 瓦數: 22W; 30W; 44W 發光效率: 160 lm/w 演色性: 80 色溫: 4000K; 5700K 輸入電壓: 110~240 VAC 尺寸: 2X2', 1X4', 2X4' 	<ol style="list-style-type: none"> 飛利浦電源 抗UV擴散版, 防黃化 高品質燈珠, 高光效、壽命長 無藍光危害認證, TAF光學測試報告 無頻閃, 1-10V調光
	銀月	CNS BSMI	<ul style="list-style-type: none"> 瓦數: 22W; 30W; 44W 發光效率: 140 lm/w 演色性: 80 色溫: 4000K; 5700K 輸入電壓: 110~240 VAC 尺寸: 2X2', 1X4', 2X4' 	<ol style="list-style-type: none"> 飛利浦電源 抗UV擴散版, 防黃化 優質鋁合金邊框, 防潮、防銹 無藍光危害認證, TAF光學測試報告 無頻閃, 1-10V調光
	皎月	CNS BSMI	<ul style="list-style-type: none"> 瓦數: 22W; 30W; 44W 發光效率: 120 lm/w 演色性: 80 色溫: 4000K; 5700K 輸入電壓: 110~240 VAC 尺寸: 2X2', 1X4', 2X4' 	<ol style="list-style-type: none"> 飛利浦電源 抗UV擴散版, 防黃化 高品質燈珠, 高光效、壽命長 無藍光危害認證, TAF光學測試報告 無頻閃, 1-10V調光
	朗月	CNS BSMI	<ul style="list-style-type: none"> 瓦數: 22W; 30W; 44W 發光效率: 100 lm/w 演色性: 80 色溫: 4000K; 5700K 輸入電壓: 110~240 VAC 尺寸: 2X2', 1X4', 2X4' 	<ol style="list-style-type: none"> 飛利浦電源 高CP值, 發光均勻, 低眩光 高品質燈珠, 高光效、壽命長 無藍光危害認證, TAF光學測試報告 無頻閃, 1-10V調光
	麗月	CNS BSMI	<ul style="list-style-type: none"> 瓦數: 22W; 30W; 44W 發光效率: 120 lm/w 演色性: 80 色溫: 4000K; 5700K 輸入電壓: 110~240 VAC 尺寸: 2X2', 1X4', 2X4' 	<ol style="list-style-type: none"> 飛利浦電源 3CM超薄厚度 IP44, 防塵、防蚊蟲 無藍光危害認證, TAF光學測試報告 無頻閃, 1-10V調光
	吉月	CNS BSMI	<ul style="list-style-type: none"> 瓦數: 22W; 30W; 44W 發光效率: 100 lm/w 演色性: 80 色溫: 4000K; 5700K 輸入電壓: 110~240 VAC 尺寸: 2X2', 1X4', 2X4' 	<ol style="list-style-type: none"> 飛利浦電源 3CM超薄厚度 IP44, 防塵、防蚊蟲 無藍光危害認證, TAF光學測試報告 無頻閃, 1-10V調光
	彩雲 <small>可變色溫</small>	CNS BSMI	<ul style="list-style-type: none"> 瓦數: 32W 發光效率: 100 lm/w 演色性: 80 色溫: 2700K~6500K 輸入電壓: 110~240 VAC 	<ol style="list-style-type: none"> 無級調光調色 無線遙控 5CM厚度, 散熱佳, 抗老化 鋁合金邊框, 全金屬背板 嵌入, 懸吊安裝配件

※: 燈具瓦數與燈具發光效率有±10%正負值。